

PREISLISTE
NISSAN
PRIMASTAR
KASTENWAGEN/KOMBI/AVANTOUR
gültig ab 01. Juni 2009



SHIFT_the way you move



Die Modelle

Modelle	Länge / Höhe	Tonnage-Klasse (t)*	Motorisierung	kW (PS)	Preise €					
					Primastar pro		Primastar comfort		Primastar premium	
					ohne MwSt.	mit MwSt.	ohne MwSt.	mit MwSt.	ohne MwSt.	mit MwSt.
Primastar Kastenwagen	L1H1	2,7	2.0 dci90	66 (90)	20.320,–	24.180,80	20.820,–	24.775,80	22.270,–	26.501,30
	L1H1	2,9	2.0 dci90	66 (90)	20.870,–	24.835,30	21.370,–	25.430,30	22.820,–	27.155,80
	L1H1	2,7	2.0 dci115	84 (114)	21.070,–	25.073,30	21.570,–	25.668,30	23.020,–	27.393,80
	L1H1	2,9	2.0 dci115	84 (114)	21.620,–	25.727,80	22.120,–	26.322,80	23.570,–	28.048,30
	L1H1	2,7	2.5 dci150 DPF	107 (146)	22.670,–	26.977,30	23.170,–	27.572,30	24.620,–	29.297,80
	L1H1	2,9	2.5 dci150 DPF	107 (146)	23.220,–	27.631,80	23.720,–	28.226,80	25.170,–	29.952,30
	L2H1	2,9	2.0 dci90	66 (90)	21.570,–	25.668,30	22.070,–	26.263,30	23.520,–	27.988,80
	L2H1	2,9	2.0 dci115	84 (114)	22.320,–	26.560,80	22.820,–	27.155,80	24.270,–	28.881,30
	L2H1	2,9	2.5 dci150 DPF	107 (146)	23.920,–	28.464,80	24.420,–	29.059,80	25.870,–	30.785,30
Primastar Kombi 6-Sitzer	L1H1	2,7	2.0 dci90	66 (90)	–	–	22.080,–	26.275,20	24.180,–	28.774,20
	L1H1	2,7	2.0 dci115	84 (114)	–	–	22.830,–	27.167,70	24.930,–	29.666,70
	L2H1	2,9	2.0 dci90	66 (90)	–	–	23.330,–	27.762,70	25.430,–	30.261,70
	L2H1	2,9	2.0 dci115	84 (114)	–	–	24.080,–	28.655,20	26.180,–	31.154,20
	L2H1	2,9	2.5 dci150 DPF	107 (146)	–	–	25.680,–	30.559,20	27.780,–	33.058,20
Primastar Kombi 9-Sitzer	L1H1	2,7	2.0 dci90	66 (90)	–	–	22.330,–	26.572,70	24.430,–	29.071,70
	L1H1	2,7	2.0 dci115	84 (114)	–	–	23.080,–	27.465,20	25.180,–	29.964,20
	L2H1	2,9	2.0 dci90	66 (90)	–	–	23.580,–	28.060,20	25.680,–	30.559,20
	L2H1	2,9	2.0 dci115	84 (114)	–	–	24.330,–	28.952,70	26.430,–	31.451,70
	L2H1	2,9	2.5 dci150 DPF	107 (146)	–	–	25.930,–	30.856,70	28.030,–	33.355,70
Primastar Avantour 7-Sitzer	L1H1	2,7	2.0 dci115	84 (114)	–	–	–	–	26.580,–	31.630,20
	L1H1	2,7	2.5 dci150 DPF	107 (146)	–	–	–	–	28.180,–	33.534,20
Primastar Avantour 8-Sitzer	L1H1	2,7	2.0 dci115	84 (114)	–	–	–	–	26.700,–	31.773,00
	L1H1	2,7	2.5 dci150 DPF	107 (146)	–	–	–	–	28.300,–	33.677,00

* das exakte zulässige Gesamtgewicht sowie die Nutzlast entnehmen Sie bitte den technischen Daten am Ende dieser Preisliste.

Alle Preisangaben in EURO sind unverbindliche Preisempfehlungen unter Berücksichtigung von 19% Mehrwertsteuer ab Auslieferungslager der NISSAN CENTER EUROPE GMBH zuzüglich Überführung und Zulassung. Der Inhalt entspricht den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Änderungen der beschriebenen Modelle bleiben vorbehalten. Ihr NISSAN Händler wird Sie gerne über etwaige Änderungen informieren.

Sonderausstattung gegen Mehrpreis

Sonderausstattung	Preise € ohne MwSt.	Preise € mit MwSt.	Primastar pro	Primastar comfort	Primastar premium
KASTENWAGEN:					
Heckklappe (verglast) – Heckscheibenheizung – Heckscheibenwischer	175,–	208,25	–	○	○
Hecktüren mit 180° Öffnungswinkel, verglast – Heckscheibenheizung – Heckscheibenwischer	230,–	273,70	–	○	○
Sichtpaket – Schiebetür rechts mit festem Fenster – Schiebetür links mit festem Fenster – Hecktüre mit 180° Öffnungswinkel, verglast – Heckscheibenheizung – Heckscheibenwischer	700,–	833,–	○	○	○
Klimapaket Kastenwagen – Klimaanlage, manuell – Pollenfilter – Frontscheibe mit Wärmeschutzverglasung	1.020,–	1.213,80	–	○	●
Radio CD 2x15W	450,–	535,50	○	○	●
Automatisiertes 6-Gang-Schaltgetriebe (nur für dci150, nicht in Verbindung mit ESP)	950,–	1.130,50	○	○	○
Metalliclackierung	440,–	523,60	○	○	○
KOMBI:					
Schiebetür links mit Schiebefenster	500,–	595,–	–	○	○
Heckklappe (verglast) – Heckscheibenheizung – Heckscheibenwischer	0,–	0,–	–	○	○
Klimapaket Kombi – Klimaanlage, manuell, vorne und hinten – Pollenfilter – Frontscheibe mit Wärmeschutzverglasung – Fondheizung	1.550,–	1.844,50	–	○	●
Sicherheitspaket Kombi – ESP mit Beladungserkennung und ASR – Beifahrerairbag – Nebelscheinwerfer – Regensensor (nicht in Verbindung mit dem automatisierten Getriebe)	850,–	1.011,50	–	○	–
Radio CD 4x15 Watt	450,–	535,50	–	○	●
Automatisiertes 6-Gang-Schaltgetriebe (nur für dci150, nicht in Verbindung mit ESP)	950,–	1.130,50	–	○	○
Metalliclackierung	440,–	523,60	–	○	○

- Serienausstattung
- Sonderausstattung
- Werkseitig nicht lieferbar

Alle Preisangaben in EURO sind unverbindliche Preisempfehlungen ab Auslieferungslager der NISSAN CENTER EUROPE GMBH zuzüglich Überführung und Zulassung. Der Inhalt entspricht den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Änderungen der beschriebenen Modelle bleiben vorbehalten. Ihr NISSAN Händler wird Sie gerne über etwaige Änderungen informieren.

Sonderausstattung gegen Mehrpreis

Sonderausstattung	Preise € ohne MwSt.	Preise € mit MwSt.	Primastar premium
AVANTOUR:			
Sicherheitspaket Avantour – Seitenairbags vorne und hinten – Windowairbags vorne und hinten – ESP mit Beladungserkennung und ASR (nicht in Verbindung mit dem automatisierten Getriebe)	810,–	963,90	○
Automatisiertes 6-Gang-Schaltgetriebe (nur für dci150, nicht in Verbindung mit ESP)	950,–	1.130,50	○
Metallic-Lackierung	0,–	0,–	●

Weitere Optionen als Sonderbestellung: Fragen Sie Ihren NISSAN Händler nach Ihrer individuellen Fahrzeugkonfiguration (bei Sonderbestellungen muss mit verlängerten Lieferzeiten gerechnet werden).

Anhängerkupplung
Beifahrerairbag (abschaltbar)
Beifahrereinzelsitz, dreifach verstellbar
Digitaler Tachograph ¹⁾
ESP mit Beladungserkennung und ASR (Kombi) (nicht in Verbindung mit dem automatisierten Getriebe)
Hecktüren mit 250° Öffnungswinkel, verglast (Kastenwagen, nur L2H1) – Heckscheibenheizung
Kastenwagen L2H2
Navigationssystem
Nebelscheinwerfer
Nebenantrieb (Kastenwagen)
Regensensor (Kombi)
Schiebetür links verblecht (Kastenwagen)
Seitenairbags vorne (Kombi)
Sonderfarben
Teilverglasung (Kastenwagen)
Trennwand geschlossen (Kastenwagen)
Windowairbags vorne und hinten (Kombi)

- Serienausstattung
- Sonderausstattung

¹⁾ Digitale Kontrollgeräte müssen von einer nach §57b StVZO zugelassenen Werkstatt kalibriert werden. Hier können zusätzliche Kosten entstehen.

Alle Preisangaben in EURO sind unverbindliche Preisempfehlungen ab Auslieferungslager der NISSAN CENTER EUROPE GMBH zuzüglich Überführung und Zulassung. Der Inhalt entspricht den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Änderungen der beschriebenen Modelle bleiben vorbehalten. Ihr NISSAN Händler wird Sie gerne über etwaige Änderungen informieren.

Original NISSAN Zubehör

Zubehör	Preise € ohne MwSt.	Preise € mit MwSt.	Kasten	Kombi	Avantour
Webasto Standheizung inkl. Funkfernbedienung T91 und fahrzeugspezifischem Einbausatz	1.133,89	1.349,33	S	S	S
Anhängezugvorrichtung inkl. 13-poligem Elektrosatz	351,88	418,74	S	S	S
Dach-Querträger, 1 Stück, bis zu 3 Stück montierbar, pro Träger 50 kg Traglast	64,89	77,22	S	S	S
Gummimatten, Satz vorne	29,75	35,40	S	S	S
Teppichfußmatten, Satz vorne	25,00	29,75	S	S	S
Schmutzfänger, vorne, Satz à 2 Stück	33,00	39,27	S	S	S
Schmutzfänger, hinten, Satz à 2 Stück	33,00	39,27	S	S	S
Schonbezüge für Fahrersitz und Beifahrer-Einzelsitz	91,80	109,24	–	–	S
Bluetooth-Freisprechanlage CC9060 mit Display, Touchscreen, Sprachsteuerung	192,44	229,00	S	–	–
Pannenset (2 Warndreiecke, 1 Verbandkissen, 1 Warnweste)	28,00	33,32	S	S	S
Laderaumschutz / Holzverkleidung (L1H1), Boden und Seitenverkleidung (komplette Höhe)*	489,89	582,97	S	–	–
Laderaumschutz / Holzverkleidung (L2H1), Boden und Seitenverkleidung (komplette Höhe)*	603,71	718,41	S	–	–

* Boden auch einzeln erhältlich. Weitere Varianten auf Anfrage.
Zubehör durch Händlernachrüstung. Alle Preise zzgl. Montage.

S Zubehör durch
Händlernachrüstung
– Werkseitig nicht lieferbar

Alle Preisangaben in EURO sind unverbindliche Preisempfehlungen ab Auslieferungslager der NISSAN CENTER EUROPE GMBH zuzüglich Überführung und Zulassung. Der Inhalt entspricht den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Änderungen der beschriebenen Modelle bleiben vorbehalten. Ihr NISSAN Händler wird Sie gerne über etwaige Änderungen informieren.

Wesentliche Serienausstattung

KASTENWAGEN

Primastar pro

- ABS mit elektronischer Bremskraftverteilung und Bremsassistent
- Armlehne für den Fahrer
- Hecktüren, 180° Öffnungswinkel, verblecht
- Laderaumseitenverkleidung, halbhoch
- Schiebetür, rechts, verblecht
- Tagfahrlicht
- Trennwand verglast
- Verzurrösen im Laderaumboden
- Vollwertiges Ersatzrad, unter dem Fahrzeug montiert

Wesentliche Mehrausstattung

Primastar comfort gegenüber pro

- Elektrisch einstellbare und beheizbare Außenspiegel
- Elektrische Fensterheber vorne inkl. Impulsfunktion auf der Fahrerseite
- Verzurrösen seitlich im Laderaum, mobil
- Zentralverriegelung inkl. 3-Knopf-Funkfernbedienung

Wesentliche Mehrausstattung

Primastar premium gegenüber comfort

- Beifahrerairbag
- Bordcomputer
- CD-Radio inkl. 2 Lautsprecher
- Klimaanlage inkl. Pollenfilter und Wärmeschutzverglasung der Frontscheibe
- Nebelscheinwerfer
- Radblenden „Primastar Premium“

Wesentliche Serienausstattung

KOMBI

Primastar comfort

- 6-Sitzer: 2. Sitzreihe mit 3 Sitzplätzen, Entfall 3. Sitzreihe; hintere Seiten verblecht
- 9-Sitzer: 2. und 3. Sitzreihe mit je 3 Sitzplätzen; hintere Seiten verglast
- ABS mit elektronischer Bremskraftverteilung und Bremsassistent
- Armlehne für den Fahrer
- Elektrisch einstellbare und beheizbare Außenspiegel
- Elektrische Fensterheber vorne inkl. Impulsfunktion auf der Fahrerseite
- Hecktüren, 180° Öffnungswinkel, verglast, inkl. Heckscheibenheizung und -wischer
- Schiebefenster links
- Schiebetür rechts, verglast, mit zu öffnendem Fenster
- Tagfahrlicht
- Vollwertiges Ersatzrad, unter dem Fahrzeug montiert
- Zentralverriegelung inkl. 3-Knopf-Funkfernbedienung

Wesentliche Mehrausstattung

Primastar premium gegenüber comfort

- Beifahrerairbag
- Bordcomputer
- CD-Radio inkl. 4 Lautsprecher
- Gepäckraumabdeckung (nur für 9-Sitzer)
- Klimaanlage vorne und hinten, inkl. Fondheizung, Pollenfilter und Wärmeschutzverglasung der Frontscheibe
- Nebelscheinwerfer
- Radblenden „Primastar Premium“
- Regensensor

Wesentliche Serienausstattung

AVANTOUR

Primastar premium

- ABS mit elektronischer Bremskraftverteilung und Bremsassistent mit EBV und Bremsassistent
- Armlehnen auf allen Sitzplätzen
- Beifahrerairbag
- Bordcomputer
- CD-Radio inkl. 4 Lautsprecher
- elektrisch einstellbare und beheizbare Außenspiegel
- elektrische Fensterheber inkl. Impulsfunktion auf der Fahrerseite
- Fahrer- und Beifahrersitz beheizt
- Gepäckraumabdeckung
- Heckklappe, verglast, inkl. Heckscheibenheizung und -wischer
- Klimaanlage vorne und hinten, inkl. Fondheizung, Pollenfilter und Wärmeschutzverglasung der Frontscheibe
- Nebelscheinwerfer
- Radblenden „Primastar Premium“
- Regensensor
- Tagfahrlicht
- Vollwertiges Ersatzrad, unter dem Fahrzeug montiert
- Zentralverriegelung inkl. 3-Knopf-Funkfernbedienung

- Sonderausstattung
- Serienausstattung
- Werkseitig nicht lieferbar

Die Ausstattung

Typ	KASTENWAGEN			KOMBI		AVANTOUR
	pro	comfort	premium	comfort	premium	premium
Technische Ausstattung						
Belüftung und Heizung (4-stufig), Umluftschalter	●	●	●	●	●	●
Blinkleuchten in Klarglasoptik	●	●	●	●	●	●
Bordcomputer	–	–	●	–	●	●
Drehzahlmesser, elektronisch	●	●	●	●	●	●
Elektrische Fensterheber mit Impulsschaltung für die Fahrtür	–	●	●	●	●	●
Elektronische Wegfahrsperre	●	●	●	●	●	●
Fondheizung (Bestandteil des Klimapakets Kombi)	–	–	–	○	●	●
Kilometerzähler	●	●	●	●	●	●
Klimaanlage vorne inkl. Pollenfilter und Wärmeschutzverglasung der Frontscheibe, manuell	–	○	●	–	–	–
Klimaanlage vorne und hinten inkl. Pollenfilter und Wärmeschutzverglasung der Frontscheibe	–	–	–	○	●	●
Kraftstoffanzeige (digital)	●	●	●	●	●	●
Kraftstofftank 90 Liter	●	●	●	●	●	●
Lenkrad längsverstellbar	●	●	●	●	●	●
Lichtmaschine 150A	●	●	●	●	●	●
Nebelscheinwerfer (als Teil des Sicherheitspakets)	–	SB	●	○	●	●
Nebelschlussleuchte	●	●	●	●	●	●
Ölstandsanzeige (digital)	●	●	●	●	●	●
Regensensor	–	–	–	○	●	●
Scheibenwischer mit Intervallschaltung, zweistufig, vorn	●	●	●	●	●	●
Tageskilometerzähler	●	●	●	●	●	●
Wärmeschutzverglasung, getönt (nur in Verbindung mit Klimaanlage)	–	○	●	○	●	●
Warnsignal „Licht an“	●	●	●	●	●	●
Zentralverriegelung mit Fernbedienung inkl. 3-Knopf-Funkfernbedienung zur getrennten Öffnung von Fahrerkabine und Laderaum, automatische Türverriegelung beim Anfahren (8 km/h)	–	●	●	●	●	●

○ Sonderausstattung
● Serienausstattung
– Werkseitig nicht lieferbar
SB Sonderbestellung

Typ	KASTENWAGEN			KOMBI		AVANTOUR
	pro	comfort	premium	comfort	premium	premium
Sicherheitsausstattung						
Antiblockiersystem mit EBV und elektrischem Bremsassistenten	●	●	●	●	●	●
Beifahrerairbag	–	SB	●	○	●	●
Drei-Punkt-Sicherheitsgurt an allen Sitzplätzen, mit Gurtstraffer und Gurtkraftbegrenzer nur an den Außenplätzen	●	●	●	●	●	●
Fahrerairbag	●	●	●	●	●	●
Kopfstützen höhenverstellbar	●	●	●	●	●	●
Nebelschlussleuchte	●	●	●	●	●	●
Rückfahrleuchte	●	●	●	●	●	●
Scheibenbremsen vorne und hinten	●	●	●	●	●	●
Tagfahrlicht	●	●	●	●	●	●
Vorrüstung Isofix-Kindersitz-Haltesystem (mittlere Sitzplätze 2. und 3. Reihe)	–	–	–	●	●	●

○ Sonderausstattung
● Serienausstattung
– Werkseitig nicht lieferbar
SB Sonderbestellung

Die Ausstattung

Typ	KASTENWAGEN			KOMBI		AVANTOUR
	pro	comfort	premium	comfort	premium	premium
Innenausstattung						
Fahrsitz dreifach verstellbar (Länge, Höhe, Lehnenneigung)	●	●	●	●	●	●
Fahrsitz und Beifahrerdoppelsitzbank	●	●	●	●	●	–
Fahrsitz und Beifahrereinzelsitz (dreifach verstellbar)	–	–	–	–	–	●
Sitzbank für 2 Personen in der 2. Reihe (Avantour 7-Sitzer)	–	–	–	–	–	●
Sitzbank für 3 Personen in der 2. Reihe (Kombi und Avantour 8-Sitzer)	–	–	–	●	●	●
Sitzbank für 3 Personen in der 3. Reihe (Kombi 9-Sitzer, Avantour)	–	–	–	●	●	●
Ablagen in den vorderen Türen	●	●	●	●	●	●
Armlehne für den Fahrer	●	●	●	●	●	●
Armlehnen an allen Sitzplätzen	–	–	–	–	–	●
Fensterheber vorne, elektrisch, mit Impulsfunktion auf der Fahrerseite	–	●	●	●	●	●
Fensterheber vorne, manuell	●	–	–	–	–	–
Gepäckraumabdeckung (nicht für Kombi 6-Sitzer)	–	–	–	–	●	●
Getränkehalter vorn	●	●	●	●	●	●
Gummiboden (Kastenwagen: nur in der Fahrerkabine)	●	●	●	●	●	–
Handschuhfach, beleuchtet, bei Klimaanlage inkl. Kühlfunktion	●	●	●	●	●	●
Innenraumbeleuchtung	●	●	●	●	●	●
Innenvollverkleidung	–	–	–	–	–	●
Kartentaschen in den Rücklehnen der Vordersitze	–	–	–	–	–	●
Kleiderhaken auf Fahrer- und Beifahrerseite	●	●	●	●	●	●
Radio CD, 2 Lautsprecher	○	○	●	–	–	–
Radio CD, 4 Lautsprecher	–	–	–	○	●	●
Seitenverkleidung halbhoch im Fahrgast-/Laderaum	●	●	●	●	●	–
Sonnenblenden für Fahrer- und Beifahrer	●	●	●	●	●	●
Stoff-Polsterung	●	●	●	●	●	●
Teppichboden	–	–	–	–	–	●
Trennwand mit Fenster	●	●	●	–	–	–
Türverkleidung mit integrierten Staufächern und Armlehnen	●	●	●	●	●	●
Verzurrösen im Laderaumboden (8 für L1, 10 für L2, je 625kN Zugkraft)	●	●	●	–	–	–
Verzurrösen seitlich im Laderaum, mobil	–	●	●	–	–	–

○ Sonderausstattung
● Serienausstattung
– Werkseitig nicht lieferbar

Die technischen Daten

Typ	KASTENWAGEN	KASTENWAGEN	KASTENWAGEN	KASTENWAGEN	KASTENWAGEN
Version	L1H1	L1H1	L1H1	L1H1	L1H1
Motorisierung	dci90	dci115	dci150 DPF	dci90	dci115
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2.770	2.770	2.820 (2.830)	2.935	2.935
Anzahl Sitzplätze	3	3	3	3	3
Motor/Kraftübertragung					
Motorart	4-Takt Diesel, Turboaufladung	4-Takt Diesel, Turboaufladung	4-Takt Diesel, Turboaufladung	4-Takt Diesel, Turboaufladung	4-Takt Diesel, Turboaufladung
Zylinderzahl	4, in Reihe	4, in Reihe	4, in Reihe	4, in Reihe	4, in Reihe
Hubraum cm³	1.995	1.995	2.464	1.995	1.995
Leistung, max. kW (PS) bei U/min	66 (90) / 3.500	84 (114) / 3.500	107 (146) / 3.500	66 (90) / 3.500	84 (114) / 3.500
Drehmoment, max. NM bei U/min	240 / 1.500	290 / 1.600	320 / 1.500	240 / 1.500	290 / 1.600
Gemischaufbereitung	Common Rail, direkte Einspritzung	Common Rail, direkte Einspritzung	Common Rail, direkte Einspritzung	Common Rail, direkte Einspritzung	Common Rail, direkte Einspritzung
Abgasreinigungssystem	Oxydationskatalysator und Abgasrückführung	Oxydationskatalysator und Abgasrückführung	Oxydationskatalysator und Abgasrückführung, Dieselpartikelfilter	Oxydationskatalysator und Abgasrückführung	Oxydationskatalysator und Abgasrückführung
Abgasnorm	EURO4 (98/69/EG III; B)	EURO4 (98/69/EG III; B)	EURO4 (98/69/EG III; B)	EURO4 (98/69/EG III; B)	EURO4 (98/69/EG III; B)
Getriebeart	6-Gang Schaltgetriebe	6-Gang Schaltgetriebe	6-Gang Schaltgetriebe / automatisiertes 6-Gang-Schaltgetriebe	6-Gang Schaltgetriebe	6-Gang Schaltgetriebe
Antrieb	Vorderradantrieb	Vorderradantrieb	Vorderradantrieb	Vorderradantrieb	Vorderradantrieb
Wartungsintervalle Motoren	Anwendungsabhängig, max. alle 30.000 km oder einmal jährlich	Anwendungsabhängig, max. alle 30.000 km oder einmal jährlich	Anwendungsabhängig, max. alle 30.000 km oder einmal jährlich	Anwendungsabhängig, max. alle 30.000 km oder einmal jährlich	Anwendungsabhängig, max. alle 30.000 km oder einmal jährlich
Fahrwerk/Lenkung					
Vorderachse	Einzelradaufhängung mit McPherson-Federbeinen, Schraubenfedern, Querstabilisator	Einzelradaufhängung mit McPherson-Federbeinen, Schraubenfedern, Querstabilisator	Einzelradaufhängung mit McPherson-Federbeinen, Schraubenfedern, Querstabilisator	Einzelradaufhängung mit McPherson-Federbeinen, Schraubenfedern, Querstabilisator	Einzelradaufhängung mit McPherson-Federbeinen, Schraubenfedern, Querstabilisator
Hinterachse	Torsionsachse mit Längs- lenkern, hydraulische Teleskopstoßdämpfer, Panhardstab	Torsionsachse mit Längs- lenkern, hydraulische Teleskopstoßdämpfer, Panhardstab	Torsionsachse mit Längs- lenkern, hydraulische Teleskopstoßdämpfer, Panhardstab	Torsionsachse mit Längs- lenkern, hydraulische Teleskopstoßdämpfer, Panhardstab	Torsionsachse mit Längs- lenkern, hydraulische Teleskopstoßdämpfer, Panhardstab
Felgengröße	6JX16	6JX16	6JX16	6JX16	6JX16
Reifengröße	195/65 R16	195/65 R16	215/65 R16	205/65 R16	205/65 R16
Bremssystem, vorn	innenbelüftete Scheibenbremse	innenbelüftete Scheibenbremse	innenbelüftete Scheibenbremse	innenbelüftete Scheibenbremse	innenbelüftete Scheibenbremse
Bremssystem, hinten	Scheibenbremse	Scheibenbremse	Scheibenbremse	Scheibenbremse	Scheibenbremse
Lenkung	servounterstützt	servounterstützt	servounterstützt	servounterstützt	servounterstützt
Spurweite, vorn mm	1.615	1.615	1.615	1.615	1.615
Spurweite, hinten mm	1.630	1.630	1.630	1.630	1.630
Wendekreis, innen / außen m	11,8 / 12,4	11,8 / 12,4	11,8 / 12,4	11,8 / 12,4	11,8 / 12,4
Gewichte¹⁾					
zul. Gesamtgewicht kg	2.770	2.770	2.820 (2.830)	2.935	2.935
Leergewicht, minimal / maximal kg	1.753 / 2.010	1.753 / 2.010	1.811 / 2.089 (1.824 / 2.095)	1.764 / 2.039	1.764 / 2.039
Nutzlast, minimal / maximal kg	760 / 1.017	760 / 1.017	731 / 1.009 (735 / 1.006)	896 / 1.171	896 / 1.171
Anhängelast bei 12% Steigung, gebremst kg	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Anhängelast bei 12% Steigung, ungebremst kg	750	750	750	750	750
Zulässiges Gesamtzuggewicht kg	4.770	4.770	4.820 (4.830)	4.935	4.935
Zulässige Achslast, vorn kg	1.450	1.450	1.560 (1.580)	1.580	1.580
Zulässige Achslast, hinten kg	1.550	1.550	1.650	1.650	1.650
Stützlast, max. kg	80	80	80	80	80
Dachlast kg	280	280	280	280	280
Fahrleistungen					
Kraftstoffart	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Tankinhalt l	90	90	90	90	90
Höchstgeschwindigkeit km/h	145	160	170	145	160

¹⁾ Maße und Gewichte können ausstattungsbedingt abweichen. Alle Gewichtsangaben verstehen sich auf das Fahrzeug im fahrbereiten Zustand inkl. Fahrer (75kg). Die Werte in Klammern gelten für das automatisierte Getriebe

Die technischen Daten

Typ Version Motorisierung Zulässiges Gesamtgewicht (kg) Anzahl Sitzplätze	KASTENWAGEN L1H1 dci150 DPF 2.985 (2.995) 3	KASTENWAGEN L2H1 dci90 2.960 3	KASTENWAGEN L2H1 dci115 2.960 3	KASTENWAGEN L2H1 dci150 DPF 3.035 (3.005) 3
Motor/Kraftübertragung				
Motorart	4-Takt Diesel, Turboaufladung	4-Takt Diesel, Turboaufladung	4-Takt Diesel, Turboaufladung	4-Takt Diesel, Turboaufladung
Zylinderzahl	4, in Reihe	4, in Reihe	4, in Reihe	4, in Reihe
Hubraum	2.464	1.995	1.995	2.464
Leistung, max. kW (PS) bei U/min	107 (146) / 3.500	66 (90) / 3.500	84 (114) / 3.500	107 (146) / 3.500
Drehmoment, max. NM bei U/min	320 / 1.500	240 / 1.500	290 / 1.600	320 / 1.500
Gemischaufbereitung	Common Rail, direkte Einspritzung	Common Rail, direkte Einspritzung	Common Rail, direkte Einspritzung	Common Rail, direkte Einspritzung
Abgasreinigungssystem	Oxydationskatalysator und Abgasrückführung, Dieselpartikelfilter	Oxydationskatalysator und Abgasrückführung	Oxydationskatalysator und Abgasrückführung	Oxydationskatalysator und Abgasrückführung, Dieselpartikelfilter
Abgasnorm	EURO4 (98/69/EG III; B)	EURO4 (98/69/EG III; B)	EURO4 (98/69/EG III; B)	EURO4 (98/69/EG III; B)
Getriebear	6-Gang Schaltgetriebe / automatisiertes 6-Gang-Schaltgetriebe	6-Gang Schaltgetriebe	6-Gang Schaltgetriebe	6-Gang Schaltgetriebe automatisiertes 6-Gang-Schaltgetriebe
Antrieb	Vorderradantrieb	Vorderradantrieb	Vorderradantrieb	Vorderradantrieb
Wartungsintervalle Motoren	Anwendungsabhängig, max. alle 30.000 km oder einmal jährlich	Anwendungsabhängig, max. alle 30.000 km oder einmal jährlich	Anwendungsabhängig, max. alle 30.000 km oder einmal jährlich	Anwendungsabhängig, max. alle 30.000 km oder einmal jährlich
Fahrwerk/Lenkung				
Vorderachse	Einzelradaufhängung mit McPherson-Federbeinen, Schraubenfedern, Querstabilisator	Einzelradaufhängung mit McPherson-Federbeinen, Schraubenfedern, Querstabilisator	Einzelradaufhängung mit McPherson-Federbeinen, Schraubenfedern, Querstabilisator	Einzelradaufhängung mit McPherson-Federbeinen, Schraubenfedern, Querstabilisator
Hinterachse	Torsionsachse mit Längslenkern, hydraulische Teleskopstoßdämpfer, Panhardstab	Torsionsachse mit Längslenkern, hydraulische Teleskopstoßdämpfer, Panhardstab	Torsionsachse mit Längslenkern, hydraulische Teleskopstoßdämpfer, Panhardstab	Torsionsachse mit Längslenkern, hydraulische Teleskopstoßdämpfer, Panhardstab
Felgengröße	6JX16	6JX16	6JX16	6JX16
Reifengröße	215/65 R16	205/65 R16	205/65 R16	215/65 R16
Bremssystem, vorn	innenbelüftete Scheibenbremse	innenbelüftete Scheibenbremse	innenbelüftete Scheibenbremse	innenbelüftete Scheibenbremse
Bremssystem, hinten	Scheibenbremse	Scheibenbremse	Scheibenbremse	Scheibenbremse
Lenkung	servounterstützt	servounterstützt	servounterstützt	servounterstützt
Spurweite, vorn mm	1.615	1.615	1.615	1.615
Spurweite, hinten mm	1.630	1.630	1.630	1.630
Wendekreis, innen / außen m	11,8 / 12,4	13,2 / 13,7	13,2 / 13,7	13,2 / 13,7
Gewichte¹⁾				
zul. Gesamtgewicht kg	2.985 (2.995)	2.960	2.960	3.035 (3.005)
Leergewicht, minimal / maximal kg	1.812 / 2.090 (1.825 / 2.096)	1.800 / 2.082	1.800 / 2.082	1.847 / 2.015 (1.860 / 2.111)
Nutzlast, minimal / maximal kg	895 / 1.173 (899 / 1.170)	878 / 1.160	878 / 1.160	1.020 / 1.188 (894 / 1.145)
Anhängelast bei 12% Steigung, gebremst kg	2.000	2.000	2.000	2.000
Anhängelast bei 12% Steigung, ungebremst kg	750	750	750	750
Zulässiges Gesamtzuggewicht kg	4.985 (4.995)	4.960	4.960	5.035 (5.005)
Zulässige Achslast, vorn kg	1.580	1.580	1.580	1.620
Zulässige Achslast, hinten kg	1.650	1.650	1.650	1.650
Stützlast, max. kg	80	80	80	80
Dachlast kg	280	280	280	280
Fahrleistungen				
Kraftstoffart	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Tankinhalt l	90	90	90	90
Höchstgeschwindigkeit km/h	170	145	160	170

¹⁾ Maße und Gewichte können ausstattungsbedingt abweichen. Alle Gewichtsangaben verstehen sich auf das Fahrzeug im fahrbereiten Zustand inkl. Fahrer (75kg). Die Werte in Klammern gelten für das automatisierte Getriebe

Die technischen Daten

Typ Version Motorisierung Zulässiges Gesamtgewicht (kg) Anzahl Sitzplätze	KOMBI L1H1 dci90 2.835 9	KOMBI L1H1 dci90 2.835 6	KOMBI L1H1 dci115 2.835 9	KOMBI L1H1 dci115 2.835 6	KOMBI L2H1 dci90 3.040 9
Motor/Kraftübertragung					
Motorart	4-Takt Diesel, Turboaufladung	4-Takt Diesel, Turboaufladung	4-Takt Diesel, Turboaufladung	4-Takt Diesel, Turboaufladung	4-Takt Diesel, Turboaufladung
Zylinderzahl	4, in Reihe	4, in Reihe	4, in Reihe	4, in Reihe	4, in Reihe
Hubraum cm³	1.995	1.995	1.995	1.995	1.995
Leistung, max. kW (PS) bei U/min	66 (90) / 3.500	66 (90) / 3.500	84 (114) / 3.500	84 (114) / 3.500	66 (90) / 3.500
Drehmoment, max. NM bei U/min	240 / 1.500	240 / 1.500	290 / 1.600	290 / 1.600	240 / 1.500
Gemischaufbereitung	Common Rail, direkte Einspritzung	Common Rail, direkte Einspritzung	Common Rail, direkte Einspritzung	Common Rail, direkte Einspritzung	Common Rail, direkte Einspritzung
Abgasreinigungssystem	Oxydationskatalysator und Abgasrückführung	Oxydationskatalysator und Abgasrückführung	Oxydationskatalysator und Abgasrückführung	Oxydationskatalysator und Abgasrückführung	Oxydationskatalysator und Abgasrückführung
Abgasnorm	EURO4 (98/69/EG III; B)	EURO4 (98/69/EG III; B)	EURO4 (98/69/EG III; B)	EURO4 (98/69/EG III; B)	EURO4 (98/69/EG III; B)
Getriebearart	6-Gang Schaltgetriebe	6-Gang Schaltgetriebe	6-Gang Schaltgetriebe	6-Gang Schaltgetriebe	6-Gang Schaltgetriebe
Antrieb	Vorderradantrieb	Vorderradantrieb	Vorderradantrieb	Vorderradantrieb	Vorderradantrieb
Wartungsintervalle Motoren	Anwendungsabhängig, max. alle 30.000 km oder einmal jährlich	Anwendungsabhängig, max. alle 30.000 km oder einmal jährlich	Anwendungsabhängig, max. alle 30.000 km oder einmal jährlich	Anwendungsabhängig, max. alle 30.000 km oder einmal jährlich	Anwendungsabhängig, max. alle 30.000 km oder einmal jährlich
Fahrwerk/Lenkung					
Vorderachse	Einzelradaufhängung mit McPherson-Federbeinen, Schraubenfedern, Querstabilisator	Einzelradaufhängung mit McPherson-Federbeinen, Schraubenfedern, Querstabilisator	Einzelradaufhängung mit McPherson-Federbeinen, Schraubenfedern, Querstabilisator	Einzelradaufhängung mit McPherson-Federbeinen, Schraubenfedern, Querstabilisator	Einzelradaufhängung mit McPherson-Federbeinen, Schraubenfedern, Querstabilisator
Hinterachse	Torsionsachse mit Längs- lenkern, hydraulische Teleskopstoßdämpfer, Panhardstab	Torsionsachse mit Längs- lenkern, hydraulische Teleskopstoßdämpfer, Panhardstab	Torsionsachse mit Längs- lenkern, hydraulische Teleskopstoßdämpfer, Panhardstab	Torsionsachse mit Längs- lenkern, hydraulische Teleskopstoßdämpfer, Panhardstab	Torsionsachse mit Längs- lenkern, hydraulische Teleskopstoßdämpfer, Panhardstab
Felgengröße	6JX16	6JX16	6JX16	6JX16	6JX16
Reifengröße	195/65 R16	195/65 R16	195/65 R16	195/65 R16	205/65 R16
Bremssystem, vorn	innenbelüftete Scheibenbremse	innenbelüftete Scheibenbremse	innenbelüftete Scheibenbremse	innenbelüftete Scheibenbremse	innenbelüftete Scheibenbremse
Bremssystem, hinten	Scheibenbremse	Scheibenbremse	Scheibenbremse	Scheibenbremse	Scheibenbremse
Lenkung	servounterstützt	servounterstützt	servounterstützt	servounterstützt	servounterstützt
Spurweite, vorn mm	1.615	1.615	1.615	1.615	1.615
Spurweite, hinten mm	1.630	1.630	1.630	1.630	1.630
Wendekreis, innen / außen m	11,8 / 12,4	11,8 / 12,4	11,8 / 12,4	11,8 / 12,4	13,2 / 13,7
Gewichte¹⁾					
zul. Gesamtgewicht kg	2.835	2.835	2.835	2.835	3.040
Leergewicht, minimal / maximal kg	1.957 / 2.148	1.835 / 2.114	1.957 / 2.148	1.835 / 2.114	2.029 / 2.273
Nutzlast, minimal / maximal kg	687 / 878	691 / 1.000	687 / 878	691 / 1.000	767 / 1.011
Anhängelast bei 12% Steigung, gebremst kg	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Anhängelast bei 12% Steigung, ungebremst kg	750	750	750	750	750
Zulässiges Gesamtzuggewicht kg	4.755	4.755	4.755	4.755	4.960
Zulässige Achslast, vorn kg	1.450	1.550	1.450	1.550	1.620
Zulässige Achslast, hinten kg	1.550	1.650	1.550	1.650	1.650
Stützlast, max. kg	80	80	80	80	80
Dachlast kg	280	280	280	280	280
Fahrleistungen					
Kraftstoffart	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Tankinhalt l	90	90	90	90	90
Höchstgeschwindigkeit km/h	145	145	160	160	145
Verbrauch innerorts ^{2) 3)} l	10,0	10,0	10,0	10,0	10,2
Verbrauch außerorts ^{2) 3)} l	7,2	7,2	7,2	7,2	7,4
Verbrauch kombiniert ^{2) 3)} l	8,2	8,2	8,2	8,2	8,4
CO ₂ -Emissionen nach 1999/100/EG g/km	220	220	220	220	224

¹⁾ Maße und Gewichte können ausstattungsbedingt abweichen. Alle Gewichtsangaben verstehen sich auf das Fahrzeug im fahrbereiten Zustand inkl. Fahrer (75kg). Die Werte in Klammern gelten für das automatisierte Getriebe
²⁾ Messverfahren nach RL80/1269/EWG ³⁾ Messverfahren nach RL80/1269/EWG

Die technischen Daten

Typ Version Motorisierung Zulässiges Gesamtgewicht (kg) Anzahl Sitzplätze	KOMBI L2H1 dci90 3.040 6	KOMBI L2H1 dci115 3.040 9	KOMBI L2H1 dci115 3.040 6	KOMBI L2H1 dci150 DPF 3.070 9	KOMBI L2H1 dci150 DPF 3.045 / 3.005 6
Motor/Kraftübertragung					
Motorart	4-Takt Diesel, Turboaufladung	4-Takt Diesel, Turboaufladung	4-Takt Diesel, Turboaufladung	4-Takt Diesel, Turboaufladung	4-Takt Diesel, Turboaufladung
Zylinderzahl	4, in Reihe	4, in Reihe	4, in Reihe	4, in Reihe	4, in Reihe
Hubraum cm³	1.995	1.995	1.995	2.464	2.464
Leistung, max. kW (PS) bei U/min	66 (90) / 3.500	84 (114) / 3.500	84 (114) / 3.500	107 (146) / 3.500	107 (146) / 3.500
Drehmoment, max. NM bei U/min	240 / 1.500	290 / 1.600	290 / 1.600	320 / 1.500	320 / 1.500
Gemischaubereitung	Common Rail, direkte Einspritzung	Common Rail, direkte Einspritzung	Common Rail, direkte Einspritzung	Common Rail, direkte Einspritzung	Common Rail, direkte Einspritzung
Abgasreinigungssystem	Oxydationskatalysator und Abgasrückführung	Oxydationskatalysator und Abgasrückführung	Oxydationskatalysator und Abgasrückführung	Oxydationskatalysator und Abgasrückführung, Dieselpartikelfilter	Oxydationskatalysator und Abgasrückführung, Dieselpartikelfilter
Abgasnorm	EURO4 (98/69/EG III;B)	EURO4 (98/69/EG III; B)	EURO4 (98/69/EG III; B)	EURO4 (98/69/EG III; B)	EURO4 (98/69/EG III; B)
Getriebeart	6-Gang Schaltgetriebe	6-Gang Schaltgetriebe	6-Gang Schaltgetriebe	6-Gang Schaltgetriebe / automatisiertes 6-Gang-Schaltgetriebe	6-Gang Schaltgetriebe / automatisiertes 6-Gang-Schaltgetriebe
Antrieb	Vorderradantrieb	Vorderradantrieb	Vorderradantrieb	Vorderradantrieb	Vorderradantrieb
Wartungsintervalle Motoren	Anwendungsabhängig, max. alle 30.000 km oder einmal jährlich	Anwendungsabhängig, max. alle 30.000 km oder einmal jährlich	Anwendungsabhängig, max. alle 30.000 km oder einmal jährlich	Anwendungsabhängig, max. alle 30.000 km oder einmal jährlich	Anwendungsabhängig, max. alle 30.000 km oder einmal jährlich
Fahrwerk/Lenkung					
Vorderachse	Einzelradaufhängung mit McPherson-Federbeinen, Schraubenfedern, Querstabilisator	Einzelradaufhängung mit McPherson-Federbeinen, Schraubenfedern, Querstabilisator	Einzelradaufhängung mit McPherson-Federbeinen, Schraubenfedern, Querstabilisator	Einzelradaufhängung mit McPherson-Federbeinen, Schraubenfedern, Querstabilisator	Einzelradaufhängung mit McPherson-Federbeinen, Schraubenfedern, Querstabilisator
Hinterachse	Torsionsachse mit Längs- lenkern, hydraulische Teleskopstoßdämpfer, Panhardstab	Torsionsachse mit Längs- lenkern, hydraulische Teleskopstoßdämpfer, Panhardstab	Torsionsachse mit Längs- lenkern, hydraulische Teleskopstoßdämpfer, Panhardstab	Torsionsachse mit Längs- lenkern, hydraulische Teleskopstoßdämpfer, Panhardstab	Torsionsachse mit Längs- lenkern, hydraulische Teleskopstoßdämpfer, Panhardstab
Felgengröße	6JX16	6JX16	6JX16	6JX16	6JX16
Reifengröße	205/65 R16	205/65 R16	205/65 R16	215/65 R16	215/65 R16
Bremssystem, vorn	innenbelüftete Scheibenbremse	innenbelüftete Scheibenbremse	innenbelüftete Scheibenbremse	innenbelüftete Scheibenbremse	innenbelüftete Scheibenbremse
Bremssystem, hinten	Scheibenbremse	Scheibenbremse	Scheibenbremse	Scheibenbremse	Scheibenbremse
Lenkung	servounterstützt	servounterstützt	servounterstützt	servounterstützt	servounterstützt
Spurweite, vorn mm	1.615	1.615	1.615	1.615	1.615
Spurweite, hinten mm	1.630	1.630	1.630	1.630	1.630
Wendekreis, innen / außen m	13,2 / 13,7	13,2 / 13,7	13,2 / 13,7	13,2 / 13,7	13,2 / 13,7
Gewichte¹⁾					
zul. Gesamtgewicht kg	3.040	3.040	3.040	3.070	3.045 (3.005)
Leergewicht, minimal / maximal kg	1.902 / 2.208	2.029 / 2.273	1.902 / 2.208	2.078 / 2.323 (2.091 / 2.330)	1.950 / 2.230 (1.965 / 2.237)
Nutzlast, minimal / maximal kg	832 / 1.138	767 / 1.011	832 / 1.138	747 / 992 (740 / 979)	815 / 1.095 (768 / 1.040)
Anhängelast bei 12% Steigung, gebremst kg	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Anhängelast bei 12% Steigung, ungebremst kg	750	750	750	750	750
Zulässiges Gesamtzuggewicht kg	4.960	4.960	4.960	4.990	4.965 (4.925)
Zulässige Achslast, vorn kg	1.620	1.620	1.620	1.645	1.620
Zulässige Achslast, hinten kg	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
Stützlast, max. kg	80	80	80	80	80
Dachlast kg	280	280	280	280	280
Fahrleistungen					
Kraftstoffart	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Tankinhalt l	90	90	90	90	90
Höchstgeschwindigkeit km/h	145	160	160	170	170
Verbrauch innerorts ²⁾³⁾ l	10,2	10,2	10,2	10,5 (9,6)	10,5 (9,6)
Verbrauch außerorts ²⁾³⁾ l	7,4	7,4	7,4	7,7 (7,5)	7,7 (7,5)
Verbrauch kombiniert ²⁾³⁾ l	8,4	8,4	8,4	8,8 (8,3)	8,8 (8,3)
CO ₂ -Emissionen nach 1999/100/EG g/km	224	224	224	232 (218)	232 (218)

¹⁾ Maße und Gewichte können ausstattungsbedingt abweichen. Alle Gewichtsangaben verstehen sich auf das Fahrzeug im fahrbereiten Zustand inkl. Fahrer (75kg). Die Werte in Klammern gelten für das automatisierte Getriebe

²⁾ Messverfahren nach RL80/1269/EWG ³⁾ Messverfahren nach RL80/1269/EWG

Die technischen Daten

Typ Version Motorisierung Zulässiges Gesamtgewicht (kg) Anzahl Sitzplätze	AVANTOUR L1H1 dci115 2.825 7/8	AVANTOUR L1H1 dci150 DPF 2.925 (2.935) 7/8
Motor/Kraftübertragung		
Motorart	4-Takt Diesel, Turboaufladung	4-Takt Diesel, Turboaufladung
Zylinderzahl	4, in Reihe	4, in Reihe
Hubraum	1.995	2.464
Leistung, max. kW (PS) bei U/min	84 (114) / 3.500	107 (146) / 3.500
Drehmoment, max. NM bei U/min	290 / 1.600	320 / 1.500
Gemischaufbereitung	Common Rail, direkte Einspritzung	Common Rail, direkte Einspritzung
Abgasreinigungssystem	Oxydationskatalysator und Abgasrückführung	Oxydationskatalysator und Abgasrückführung, Dieselpartikelfilter
Abgasnorm	EURO4 (98/69/EG III; B)	EURO4 (98/69/EG III; B)
Getriebeart	6-Gang Schaltgetriebe	6-Gang Schaltgetriebe / automatisiertes 6-Gang-Schaltgetriebe
Antrieb	Vorderradantrieb	Vorderradantrieb
Wartungsintervalle Motoren	Anwendungsabhängig, max. alle 30.000 km oder einmal jährlich	Anwendungsabhängig, max. alle 30.000 km oder einmal jährlich
Fahrwerk/Lenkung		
Vorderachse	Einzelradaufhängung mit McPherson-Federbeinen, Schraubenfedern, Querstabilisator	Einzelradaufhängung mit McPherson-Federbeinen Schraubenfedern, Querstabilisator
Hinterachse	Torsionsachse mit Längslenkern, hydraulische Teleskopstoßdämpfer, Panhardstab	Torsionsachse mit Längslenkern, hydraulische Teleskopstoßdämpfer, Panhardstab
Felgengröße	6JX16	6JX16
Reifengröße	195/65 R16	215/65 R16
Bremssystem, vorn	innenbelüftete Scheibenbremse	innenbelüftete Scheibenbremse
Bremssystem, hinten	Scheibenbremse	Scheibenbremse
Lenkung	servounterstützt	servounterstützt
Spurweite, vorn mm	1.615	1.615
Spurweite, hinten mm	1.630	1.630
Wendekreis, innen / außen m	11,8 / 12,4	11,8 / 12,4
Gewichte¹⁾		
zul. Gesamtgewicht kg	2.825	2.925 (2.935)
Leergewicht, minimal / maximal kg	2.019 / 2.197	2.079 / 2.247 (2.093 / 2.254)
Nutzlast, minimal / maximal kg	628 / 806	678 / 846 (681 / 842)
Anhängelast bei 12% Steigung, gebremst kg	2.000	2.000
Anhängelast bei 12% Steigung, ungebremst kg	750	750
Zulässiges Gesamtzuggewicht kg	4.745	4.845 (4.855)
Zulässige Achslast, vorn kg	1.450	1.580
Zulässige Achslast, hinten kg	1.550	1.600 (1.650)
Stützlast, max. kg	80	80
Dachlast kg	280	280
Fahrleistungen		
Kraftstoffart	Diesel	Diesel
Tankinhalt l	90	90
Höchstgeschwindigkeit km/h	160	170
Verbrauch innerorts ^{2) 3)} l	10,2	10,5 (9,6)
Verbrauch außerorts ^{2) 3)} l	7,4	7,7 (7,5)
Verbrauch kombiniert ^{2) 3)} l	8,4	8,8 (8,3)
CO ₂ -Emissionen nach 1999/100/EG g/km	224	232 (218)

¹⁾ Maße und Gewichte können ausstattungsbedingt abweichen. Alle Gewichtsangaben verstehen sich auf das Fahrzeug im fahrbereiten Zustand inkl. Fahrer (75kg). Die Werte in Klammern gelten für das automatisierte Getriebe
²⁾ Messverfahren nach RL80/1269/EWG ³⁾ Messverfahren nach RL80/1269/EWG

Abmessungen

Typ		PRIMASTAR KASTENWAGEN	
Version		L1H1	L2H1
Bodenfreiheit beladen	mm	145	148
Bodenfreiheit unbeladen	mm	168	178
Fahrzeughöhe unbeladen	mm	1.915 – 1.978	1.915 – 1.978
Fahrzeuglänge	mm	4.782	5.182
Gesamtbreite exkl. Aussenspiegel	mm	1.904	1.904
Gesamtbreite inkl. Aussenspiegel	mm	2.232	2.232
Ladebreite Hecktüren (min./max)	mm	1.370 / 1.390	1.370 / 1.390
Ladebreite Schiebetür	mm	1.000	1.000
Ladehöhe Hecktüre / Heckklappe	mm	1.335	1.335
Ladehöhe Schiebetür	mm	1.285	1.285
Ladekante unbeladen (je nach Motorisierung)	mm	534 / 541	533 / 540
Ladekapazität	m³	5,0	5,9
Laderaumbreite maximal	mm	1.690	1.690
Laderaumbreite zw. den Radkästen	mm	1.268	1.268
Laderaumhöhe	mm	1.387	1.387
Laderaumlänge (Boden / in 1m Höhe)	mm	2.400 / 2.145	2.800 / 2.545
Radstand	mm	3.098	3.498
Überhang hinten	mm	851	851
Überhang vorne	mm	833	833

Abmessungen

Typ		PRIMASTAR KOMBI		PRIMASTAR AVANTOUR
Version		L1H1	L2H1	L1H1
Bodenfreiheit beladen	mm	150	153	150
Bodenfreiheit unbeladen	mm	174	177	174
Fahrzeughöhe unbeladen	mm	1.942 – 1.959	1.952 – 1.958	1.941 – 1.961
Fahrzeuglänge	mm	4.782	5.182	4.782
Gesamtbreite exkl. Aussenspiegel	mm	1.904	1.904	1.904
Gesamtbreite inkl. Aussenspiegel	mm	2.232	2.232	2.232
Ladebreite Hecktüren bzw. Heckklappe (min./max)	mm	1.370 / 1.390	1.370 / 1.390	1.370 / 1.390
Ladebreite Schiebetür	mm	1.000	1.000	1.000
Ladehöhe Hecktüre bzw. Heckklappe	mm	1.306	1.306	1.306
Ladehöhe Schiebetür	mm	1.285	1.285	1.285
Ladekante unbeladen (je nach Motorisierung)	mm	526 / 551	532 / 549	544 / 557
Ladekapazität 9-Sitzer	m³	1,2	2,2	–
Ladekapazität 6-Sitzer	m³	3,1	4,1	–
Ladekapazität Avantour				
(unter Gepäckraumabdeckung / bis unter das Dach mit gewickelter letzter Sitzbank)	m³	–	–	0,7 / 2,5
Laderaumbreite maximal	mm	1.678	1.678	1.678
Laderaumbreite zw. den Radkästen	mm	1.234	1.234	1.234
Innenhöhe	mm	1.369	1.369	1.317
Laderaumlänge mit Sitzbänken (am Boden – 9-Sitzer / 6-Sitzer)	mm	744 / 1.548	1.144 / 1.948	–
Laderaumlänge mit Sitzbänken (Oberkante Rückenlehne - 9-Sitzer / 6-Sitzer)	mm	449 / 1.253	849 / 1.653	–
Laderaumlänge mit Sitzbänken Avantour	mm	–	–	744
Radstand	mm	3.098	3.498	3.098
Überhang hinten	mm	851	851	851
Überhang vorne	mm	833	833	833

Farben

Farben – Kastenwagen, Kombi

Z36	Polar white	●
Z37	Solar Yellow	●
Z35	Furnance Red	●
Z39	Delta Blue	●
Z34	Mercury Silver	○
Z41	Universe Black	○
Z42	Hydra Green	○
ZBH	Storm Blue	○
ZW6	Panorama Blue	○
Z24	Cranberry	○
ZT4	Ocean Blue	○
ZT1	Beige Grey	○

Farben – Avantour

Z34	Mercury Silver	●
Z41	Universe Black	●
Z42	Hydra Green	●
ZBH	Storm Blue	●
Z24	Cranberry	●
ZT4	Ocean Blue	●

● Ohne Aufpreis erhältlich
○ Sonderausstattung

Ihr Rechenbeispiel

Grundmodell

Gewünschte Sonderausstattung

Kaufpreis

Finanzierung

Anzahlung / Gebrauchtwagen

Kreditwunsch

1. Monatsrate

___ __ Monatsraten à ___ __

Leasing

Sonderzahlung

Leasingrate / Monat

___ __ Monate Vertragsdauer

___ __ jährliche Fahrleistung in km

NISSAN Services

NISSAN Garantieverlängerung:

Schützen Sie Ihren NISSAN auch nach Ablauf der dreijährigen Neufahrzeug-Garantie vor unerwarteten Reparaturkosten und profitieren Sie für maximal zwei weitere Jahre von dem umfassenden Schutz unserer Garantieverlängerungsangebote..

Ihr NISSAN Händler unterbreitet Ihnen gerne ein persönliches Angebot.

Ihr NISSAN Händler:

NISSAN CENTER EUROPE GMBH

Renault Nissan Straße 6–10
50321 Brühl

Internetadresse: www.nissan.de